



东莞市佳博照明有限公司  
 网址: www.jablighting.com  
 电话: 0769-8366 8365 传真: 0769-8366 7365  
 地址: 东莞市大朗镇富民工业园1园15号 邮编: 523783


## B SPOT 射灯

## M033QS-100D

## QT12



|             |  |      |      |       |
|-------------|--|------|------|-------|
| QT12<br>90W |  | 1.0  | 0.17 | 12000 |
|             |  | 2.0  | 0.35 | 3000  |
|             |  | 3.0  | 0.52 | 1333  |
|             |  | H(m) | Φ(m) | E(lx) |
|             |  | 10°  |      |       |



## 产品特点

- 专业用于博物馆、美术馆、科技馆等展陈照明，增加控光、滤光、防眩附件，让照明更加环保、精准和舒适。
- L架专利结构，扣合紧密，电线不外漏。
- 灯身与灯罩无漏光设计。
- 铝合金压铸材料，重量轻，而且散热优异。
- 旋钮设计，不用工具调节角度，手转动灵活，每转动一格是5°。
- 光源在灯具位置居中设计，确保投射方向。
- 带电子电器，表面安装或者安装于常压轨道上。
- 可装配总厚度为13mm的控光配件。
- 多附件设计，满足不同照明质量需求。
- 不需工具人工转动前框，即可轻易实现更换附件和光源。
- 低压卤素灯可带调光功能，包含单灯调光和回路调光功能，满足博物馆等个性化照度调节需求。

## 产品参数

- 光源: QT12 90W  
光束角S:10°
- 颜色: H-黑色
- 防眩角: 20°
- 安装: 表面安装
- 包装: 12PCS/箱
- 转动: 灯头垂直方向90°、水平方向355°
- 附件: 带单灯调光旋钮, LED指示灯
- 主材: 铝合金
- 重量: 1.08Kg
- 电器: 可调光电子变压器

## 附件

|  |                  |
|--|------------------|
|  | LG-117X3-C       |
|  | LG-117X3-F       |
|  | LG-117X3-R/G/B/Y |
|  | LG-117X3-U       |
|  | LG-117X3-I       |
|  | LG-117X3-T       |
|  | LG-117X3-W       |
|  | LF-117X3         |
|  | LC-117X10        |