





JaB LIGHTING

东莞市佳博照明有限公司
网址: www.jablighting.com
电话: 0769-8366 8365 传真: 0769-8366 7365
地址: 东莞市大朗镇富民工业园1园15号 邮编: 523783

4 L LED DOWNLIGHT

R461N-303V-3F-B

LED



产品特点

- 采用CREE芯片, 光效100lm/W, 光衰低于70%平均寿命50000小时。
- 专业铝散热器设计, 达到芯片设计要求温度, 保证产品使用寿命。
- 专业配光设计。
- 防眩角可以达到20°。
- 转动结构设计, 水平方向355° 转动和垂直方向±20调节, 实现各个方向重点照明的需求。
- 光输出及光色稳定, 显色性好。
- 能效高、功率底、光色品质佳的专业LED筒灯。
- 铝面盖, 整体外观协调美观。
- 根据光源功率负载要求, 选择驱动器 (1W-350mA 2W-500mA 3W-700mA) 电流, 若需要调光, 选择合适的调光驱动器。
- 适合于1-15mm天花板厚度。

产品参数

- 光源: CREE LED 3*3W
光束角F:40° 2700K
- 颜色: B-白色
- 防眩角: 20°
- 安装: 嵌入式
- 包装: 12PCS/箱
- 开孔: 77mm
- 主材: 铝材
- 净重: 0.29Kg
- 转动: 水平355°, 垂直双方向20°
- 电器: LED 700mA可调光驱动器

附件

无