



东莞市佳博照明有限公司  
 网址: www.jablighting.com  
 电话: 0769-8366 8365 传真: 0769-8366 7365  
 地址: 东莞市大朗镇富民工业园1园15号 邮编: 523783


## 5 “J DOWNLIGHT筒灯”

R562N-603V-3F-BC

LED



CREE LED 6*3W			
	1.0	0.83	280
	2.0	1.66	70
	3.0	2.49	31
	H(m)	Φ(m)	E(lx)
	45°		



### 产品特征

- 此系列筒灯广泛用于: 美术馆、高档品牌专卖店、酒店、高档会所等等。
- 铝合金压铸面盖, 配合纯铝阳极反射罩, 外观整体协调美观。
- 铝合金压铸材料95%, 重量轻, 而且散热优异。
- 专业反射罩配光设计, 实现精确照明参数要求。
- 输入端配有接线盒, 方便接线的同时避免了安全隐患。
- 前框与灯体为卡簧结构连接, 拆下反射罩可更换光源, 同时拆下卡簧固定的灯体即可轻易实现更换电器。
- 安装弹片为新型固定结构, 在安装方面的同时保证了稳定性, 适应天花厚度广泛, 并具有锁定结构。
- 此系列灯具可选配密封胶圈, 在潮湿环境下使用。
- 设和于1-30mm天花厚度。

### 产品参数

- 光源: CREE LED 6\*3W  
光束角F: 45° 2700K
- 颜色: B-白色
- 防眩角: 40°
- 安装: 嵌入式
- 包装: 8PCS/箱
- 开孔: 144mm
- 主材: 铝合金
- 净重: 0.85Kg
- 电器: LED 700mA可调光驱动器

### 附件

无