



M SPOT射灯

S002M-75D

MR16 G5.3







产品特征

- 铝合金灯身散热优异。
- 灯具高防眩设计, 防眩角达到51°。
- 水平方向355° 顺利调节; 垂直方向180° 顺利调节。
- 光源位置固定, 确保投射方向准确。
- 带电子电器, 可直接吸顶安装或者安装在常压轨道上。
- 平衡重量设计, 使定位更加可靠。
- 后置式安装光源, 更换光源方便。
- 该产品还具有单灯调光功能。
- 此产品分S002M-75D (三线单回轨道安装射灯)、T002M-75D (四线三回轨道安装射灯)、M002M-75D (表面安装射灯)。

产品参数

- 光源: MR16 50W/75W G5.3
- 附件: 带单灯调光旋钮
- 电器: 可调光电子变压器
- 防眩角: 51°
- 主材: 铝合金
- 安装: 轨道
- 包装: 12pcs
- 净重: 0.72kg

附件

	LG-60X3-C	透明玻璃
	LG-60X3-F	柔光玻璃
	LG-60X3-R/G/B/Y	红色/绿色/蓝色/黄色玻璃
	LG-60X3-U	防紫外线玻璃
	LG-60X3-I	防红外线玻璃
	LG-60X3-T	布纹玻璃
	LG-60X3-W	雕塑棱镜
	LF-60X3	蜂窝巢