



东莞市佳博照明有限公司
 网址: www.jablighting.com
 电话: 0769-8366 8365 传真: 0769-8366 7365
 地址: 东莞市大朗镇富民工业园1园15号 邮编: 523783


S SPOT 射灯

S060N-303E-3S

LED



CREE LED 3*3W	1.0	0.28	2440
	2.0	0.56	610
	3.0	0.84	271
	H(m)	Φ(m)	E(lx)
	15°		



产品特征

- 采用CREE芯片, 光效100lm/W, 光衰低于70%平均寿命50000小时。
- 专业铝材散热器设计, 达到芯片设计设计要求温度, 保证产品使用寿命。
- 侧悬式设计的投射灯。
- 灯具防眩设计。
- 可装配总厚6mm的控光配件。
- 可装配可垂直方向90°转动, 水平方向转动355°顺利调节。
- 光源位置固定, 确保投射方向准确。
- 专业配光设计。
- 根据光源功率负载要求, 选择驱动器 (1W-350mA 2W-500mA 3W-700mA) 电流, 若需要调光, 选择合适的调光驱动器。

产品参数

- 光源: CREE LED 3*3W
光束角S: 15° 2700K
- 颜色: B-白色
- 防眩角: 25°
- 安装: 轨道
- 包装: 12PCS/箱
- 转动: 灯头垂直方向90°、水平方向355°
- 电器: LED 700mA驱动器
- 主材: 铝材
- 重量: 0.74Kg

附件

	LG-50X3-C	透明玻璃
	LG-50X3-F	柔光玻璃
	LG-50X3-R/G/B/Y	红色/绿色/蓝色/黄色玻璃
	LG-50X3-U	防紫外线玻璃
	LG-50X3-I	防红外线玻璃
	LG-50X3-T	布纹玻璃
	LG-50X3-W	雕塑棱镜
	LF-50X3	蜂网巢